

## TOALETA PUBLICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pakiet wyposażenia dla tradycyjnej toalety WC SLIM

**A**

### MODEL

**WC SLIM**

Elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 9006 (szary). Inne kolory dostępne za dodatkową opłatą. **Inne rodzaje elewacji dostępne na podstawie indywidualnej kalkulacji. Wyposażenie standardowe oraz wyposażenie dodatkowe opisane poniżej.**



**B**

### BUDOWA BUDYNKU

1. Toaleta spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek toalety zawiera kabinę użytkownika toalety oraz oświetloną i zwentylowaną komorę techniczną, w której umieszczone są wszystkie urządzenia, z którymi użytkownik toalety nie ma kontaktu (spłuczka, instalacje wod-kan, szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.).
2. Kabina toalety przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
  - 2.1. poziom podłogi 2 cm ponad poziomem chodnika,
  - 2.2. drzwi o wymiarze 90x200 cm w świetle przejścia, pochwyt poziomy do otwierania drzwi, zamek połączony z systemem alarmowym oraz normatywne wielkości przestrzeni przed i za drzwiami,
  - 2.3. wolna przestrzeń manewrowa wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy 150 cm,
  - 2.4. odpowiednie rozplanowanie urządzeń sanitarnych,
  - 2.5. bezpieczne, atestowane, zaokrąglone pochwyty umieszczone zgodnie z normatywem,
  - 2.6. przyciski i urządzenia umiejscowione w miejscach i na wysokościach odpowiednich dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Budowa budynku prefabrykowana, dostarczana w całości na teren budowy.
4. Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu gr. 15 cm, a ścian zewnętrznych gr. 10 cm z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym.

6.	Wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym. Ścianka działowa komory technicznej z aluminiowych płyt kompozytowych lub z płyt HPL na konstrukcji stalowej ocynkowanej.
7.	Okno z PCV uchylne z szybą bezpieczną P2 zmatowioną.
8.	Drzwi zewnętrzne o wymiarach 90 x 200 cm w świetle, wandaloodporne, ocieplane, metalowe uchylne, otwierane ręcznie, z samozamykaczem. Drzwi toalety wyposażone w zamek sterowany elektrycznie i zamek mechanicznym patentowym. Zamek mechaniczny umożliwi zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas). Otwarcie lub zamknięcie drzwi od wewnątrz kabiny następuje za pomocą podświetlanych przycisków o obniżonej odporności na działania osób trzecich: kolor zielony - otwarcie, kolor czerwony - zamknięcie. Zamek drzwi współpracuje z alarmem.
9.	Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia (instalacja nie obejmuje tablicy podlicznikowej z zabezpieczeniem przedlicznikowego). Kompletną wewnętrzną instalację wod-kan. z węzłem ze złączką do wody. Instalacja wodna nie obejmuje licznika wody i zaworu antyskażeniowego, które powinny być zamontowane zgodnie z warunkami przyłącza wody.
10.	Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora następuje automatycznie i jest synchronizowane z wejściem użytkownika. Wyłączenie wentylatora następuje samoczynnie po 15 minutach od momentu wyjścia ostatniego użytkownika z toalety. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza.
11.	Toaleta samoobsługowa, całoroczna. Ogrzewanie wandaloodporne, podłogowe - elektryczne zapewniające normatywną temperaturę w pomieszczeniu 16°C. Ogrzewanie sterowane termostatem programowanym przez Administratora. Termostat niedostępny dla użytkowników toalety. W strefie przydrzwiowej, na powierzchni 1m <sup>2</sup> , wzmocniona skuteczność ogrzewania w celu zapobieżenia zlodowacenia podłogi po jej myciu lub naniesieniu śniegu. Zewnętrzny próg drzwi podgrzewany w celu zapobieżenia zlodowacenia.
12.	Oświetlenie wejścia oprawą IP 44.
13.	Odprowadzenie wody deszczowej na przyległy teren.
14.	Budynek spełnia parametry izolacyjności cieplnej.

**C****PAKIET WYPOSAŻENIA WC SLIM**

1.	Toaleta bezpłatna. Otwieranie drzwi za pomocą zewnętrznego, wandaloodpornego panelu sterowania elektrozaczepem drzwi (bez wrzutnika monet). Panel wyposażony w podświetlany na zielono przycisk otwierania drzwi oraz w dwie lampki sygnalizujące stan toalety: WOLNE lub ZAJĘTE.
2.	System alarmowy "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny o obniżonej jakości włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka drzwi i pozwala na swobodne wejście do kabiny z zewnątrz, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz. Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu (dodatkowe wyposażenie - patrz tabela D). <b>UWAGA: Instalacja NIE przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich za pomocą modułu GSM.</b>
3.	Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia następuje automatycznie i jest synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230V-IP20. W komorze technicznej umieszczono gniazdo serwisowe.
4.	Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, bez sedesu z ręcznie uruchamianym spłukiwaniem muszli.
5.	Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym.
6.	Podajnik papieru toaletowego „jumbo” - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało.

7.	Zestaw do mycia rąk wbudowany w komorę ściany toalety wykonaną ze stali nierdzewnej, składający się z urządzeń: umywalki z baterią chromowaną stojącą, z mieszaczem umożliwiającym regulację temperatury wody oraz ręcznym podajnikiem mydła wykonany z tworzywa. Po prawej stronie poza zestawem, zamontowany podajnik ręczników papierowych wykonany z tworzywa. Kosz na śmieci wolnostojący typu smok. Lustro ze stali nierdzewnej umieszczone nad umywalką (trwale zamocowane do podłoża).
8.	Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne
9.	Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 1 szt. proste oraz 1 szt. uchylna długi 800mm.

## WC SLIM WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE



Uwaga: prawa autorskie zastrzeżone. Produkt może ulegać zmianom i modyfikacjom.

serwis tematyczny:  
[www.toaletybudotechnika.com.pl](http://www.toaletybudotechnika.com.pl)

Lipiec 2013

<b>D</b>	<b>OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>
1.	ELEKTRONICZNY WRZUTNIK MONET: podgrzewany, z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Możliwe ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Obudowa wrzutnika zawiera skarbonkę monet umieszczoną w wandaloodpornej komorze, zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm.
2.	Przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.
3.	Podajnik papieru toaletowego "jumbo" - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy nierdzewnej.
4.	Podajnik mydła - ręczny, naścienny, okienko kontroli zawartości wykonany z blachy nierdzewnej.
5.	Podajnik ręczników papierowych - ręczny, naścienny, okienko kontroli zawartości wykonany z blachy nierdzewnej.
6.	Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, ze stali nierdzewnej; 1 szt. prosta oraz 1 szt. uchylna długość 800mm.
7.	Pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym spłukiwaniem uruchamianym czujnikiem podczerwieni.
8.	Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej.
9.	Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
10.	Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
11.	Sanitarny zestaw startowy: komplet przyborów sanitarnych: ściereczki w 3 kolorach -6szt; papier toaletowy 2 rolki, MOP, miotła, uchwyty do wieszania na ścianie, wiadro, łopatka, mydło w płynie 5l, płyny czyszczące i dezynfekujące, płyn i mleczko do stali nierdzewnej.
12.	Naścienna gabłota reklamowa formatu 120x180 cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, na konstrukcji wsporczej. Przy zamówieniu należy wskazać umiejscowienie gabłoty.